



NANOSTUCCO PRIMER SHI07

VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante da utilizzare come base per le finiture poliuretaniche NANOSTUCCO SHIELD, da applicare a rullo o a pennello per rendere uniforme l'assorbimento del supporto e migliorare l'adesione della finitura.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

NANOSTUCCO PRIMER è pronto all'uso e non necessita di preparazione particolare. Va applicato a rullo o a pennello, sulla superficie cementizia (NANOSTUCCO) da impregnare. Prima di procedere con l'applicazione di NANOSTUCCO SHIELD 01A o 05A, lasciare asciugare il prodotto per almeno 4 ore. Il prodotto può essere applicato in interno o esterno. Consumo indicativo da 0,10 a 0,15 kg/m² a seconda del grado di assorbimento del supporto su cui viene applicato.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto: liquido bianco lattiginoso

Consumo: 0,15 kg/m²

pH tal quale (20°C): 7,5 - 8,5

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NANOSTUCCO PRIMER è un prodotto a base acqua che non crea film superficiale. Deve essere utilizzato prima dell'applicazione delle finiture NANOSTUCCO SHIELD per rendere uniforme il grado di assorbimento del supporto e migliorare l'adesione della resina al supporto.



PER USO
INTERNO
ED ESTERNO



CONFEZIONI
DA 5 LITRI



APPLICABILE
A TEMPERATURE
DA 5°C A 35°C



APPLICAZIONE
CON RULLO



USARE
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE



APPLICAZIONE
PENNELLO

- idrorepellente
- oleorepellente
- anti-macchia
- impregnativo
- trasparente