



NANOSTUCCO CARBON WAX SHI08

VOCE DI CAPITOLATO

Cera protettiva fluocarbonica all'acqua, ad effetto naturale da utilizzare per la finitura e la manutenzione di superfici realizzate con NANOSTUCCO e trattate con i protettivi della gamma NANOSTUCCO SHIELD.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

NANOSTUCCO CARBON WAX va applicata su superficie asciutta e pulita, così come fornita, utilizzando un panno pulito. Attendere fino a completa asciugatura. Se si desidera un leggero aumento del suo effetto, si può strofinare con un panno di lana o con una lucidatrice.

Si consiglia un rinnovo della finitura di almeno 3 volte l'anno a seconda del grado di utilizzo della superficie stessa.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto: liquido opaco

Consumo: 0,03 kg/m²

CARATTERISTICHE TECNICHE

NANOSTUCCO CARBON WAX è una cera protettiva per la finitura e la manutenzione delle superfici realizzate con il ciclo applicativo NANOSTUCCO, trattate con NANOSTUCCO SHIELD 01A e NANOSTUCCO SHIELD 05A.

Oltre a rendere la superficie liscia, NANOSTUCCO CARBON WAX aumenta la resistenza alle macchie di caffè, olio e vino. È stata studiata per essere utilizzata come strato sacrificabile, così da proteggere più a lungo il rivestimento protettivo sottostante.



PER USO
INTERNO



CONFEZIONI
DA 1 LITRO



APPLICABILE
A TEMPERATURE
DA 5°C A 35°C



APPLICAZIONE
CON PANNO



USARE
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

- oleorepellente
- anti-macchia
- effetto naturale
- rigenerabile
- finitura liscia