



NANOSTUCCO CARBON SHIELD SHI04

VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante fluorocarbonico concentrato all'acqua, invisibile, antimacchia, da applicare a pennello o a rullo, con un'elevata oleo-idro-repellenza. A base di resine fluorocarboniche silano-modificate reattive.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

NANOSTUCCO CARBON SHIELD è pronto all'uso e non necessita di preparazione particolare. Va applicato semplicemente a pennello, spray o rullo sulla superficie cementizia, metallica, legno, gesso, da impregnare. Prima di ogni altra operazione o uso, lasciare asciugare il substrato per 24 ore. Il prodotto può essere applicato in interno o esterno ma va conservato protetto dal gelo per un massimo di 12 mesi. Da applicare in un'unica mano in quanto il suo potere repellente respinge qualsiasi finitura successiva. Nel caso in cui si voglia caricare maggiormente il substrato, bisogna lavorare fresco su fresco. Consumo indicativo: $\approx 80\text{g}/\text{m}^2$.

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NANOSTUCCO CARBON SHIELD va applicato su superfici a base cemento (NANOSTUCCO/PAVIMIX) per aumentarne la resistenza alle macchie.

NANOSTUCCO CARBON SHIELD è una resina fluorocarbonica con eccellenti resistenze alle macchie. Repelle l'acqua, il caffè, il vino e l'olio.

NANOSTUCCO CARBON SHIELD non cambia l'aspetto della superficie sulla quale viene applicato. Rimane trasparente e non conferisce nessun ostacolo alla traspirabilità, non variando quindi il coefficiente di permeabilità al vapore del materiale su cui viene applicato.



PER USO
INTERNO
ED ESTERNO



APPLICABILE
A TEMPERATURE
DA 5°C A 35°C



USARE
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE



CONFEZIONI
DA 5 LITRI



APPLICAZIONE
CON RULLO



APPLICAZIONE
PENNELLO



APPLICAZIONE
CON SPRAY

- idrorepellente
- oleorepellente
- anti-macchia
- impregnativo
- trasparente