



NANOSTUCCO PRECLEAN SHI10

VOCE DI CAPITOLATO

Detergente acido, senza fumi nocivi, per la preparazione dei substrati incrostati con cemento, calce, calce idraulica, gesso e malte in genere. Utile anche per la rimozione di efflorescenze.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

NANOSTUCCO PRECLEAN va diluito in rapporto 1:5 con acqua pulita. Applicare in modo uniforme NANOSTUCCO PRECLEAN con una spazzola o un panno pulito sull'intera superficie da pulire e lasciar agire. Dopo qualche minuto, strofinare la superficie con spazzola dove necessario e raccogliere i residui. Risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare bene la superficie prima di procedere all'applicazione di un ciclo NANOSTUCCO.

CARATTERISTICHE

Aspetto:	liquido opaco
Diluzione:	rapporto 1:5 con acqua
Consumo:	variabile in funzione dello stato del substrato

CARATTERISTICHE TECNICHE

NANOSTUCCO PRECLEAN è un detergente acido necessario per la rimozione di eventuali residui di posa, efflorescenze, incrostazioni dai substrati prima della realizzazione di cicli NANOSTUCCO. Di natura acida, non produce fumi nocivi. Si applica su superfici in cemento, cotto, klinker, grès. Non applicare su pietre calcaree.



PER USO
INTERNO
ED ESTERNO



CONFEZIONI
DA 1 LITRO



APPLICABILE
A TEMPERATURE
DA 5°C A 35°C



APPLICAZIONE
CON PANNO



USARE
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE



APPLICAZIONE
CON SPAZZOLA

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

- detergente
- senza fumi nocivi
- a base acida