



NANOSTUCCO GRIP SHI12

VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante idrorepellente, invisibile, specificamente studiato per il trattamento antiscivolo in presenza di acqua delle superfici tali NANOSTUCCO, PAVIMIX, etc. a ciclo ultimato.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

NANOSTUCCO GRIP va applicato così come fornito mediante pennello o rullo direttamente sulla superficie preventivamente pulita con cura. Una sola mano è sufficiente per rendere la superficie antiscivolo.

L'uso è consigliato per i pavimenti esterni, bordo piscina, scale, pendenze, etc.

CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido opaco

Consumo: ≈ 100 g/m²

CARATTERISTICHE TECNICHE

NANOSTUCCO GRIP è un prodotto per il trattamento antiscivolo dei pavimenti realizzati con ciclo NANOSTUCCO o PAVIMIX, all'interno e all'esterno.

Agisce direttamente sul materiale per creare la microporosità necessaria ad evitare lo scivolamento dovuto alla presenza di acqua, senza creare pellicola in superficie che altererebbe l'aspetto estetico e materico del ciclo NANOSTUCCO o PAVIMIX. Il prodotto può essere applicato anche su piastrelle, marmi, graniti e superfici lisce che a contatto con acqua diventano sdruciolevoli.



PER USO
INTERNO
ED ESTERNO



CONFEZIONI
DA 1 LITRO



APPLICABILE
A TEMPERATURE
DA 5°C A 35°C



APPLICAZIONE
CON RULLO



USARE
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE



APPLICAZIONE
PENNELLO

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

- antiscivolo
- trasparente
- aumenta la sicurezza
- per interni ed esterni