



NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL SHI13

VOCE DI CAPITOLATO

Membrana desolidarizzante ad altissime prestazioni, a 3 strati, con tessuto non tessuto, membrana in polietilene con profilo 3D ammortizzante marcato e superficie in polipropilene opportunamente fibrata per il miglioramento dell'adesione. Specifico per l'impermeabilizzazione anche in sovrapposizione di balconi, terrazzi e superfici orizzontali.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

Incollare con NANOSTUCCO BASE la membrana sulla superficie da impermeabilizzare. Stendere NANOSTUCCO BASE come una normale colla e applicare la membrana, preventivamente tagliata a misura, sul prodotto fresco. Per migliorare le prestazioni, schiacciare con un rullo appesantito. Non accavallare i teli ma sigillarli con nastro impermeabile in polietilene e NANOSTUCCO JOINT.

Due ore prima dell'applicazione, è fondamentale srotolare la membrana al fine di scaricare le tensioni accumulate dalla stessa.

CARATTERISTICHE

Aspetto: rotolo di membrana a 3 strati

Dimensioni: m 1 x 30
spessore mm 3

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

VELOCE POSA

NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL è facile e veloce da posare e permette di impermeabilizzare grandi superfici in tempi rapidi e mettere immediatamente in sicurezza le superfici da impermeabilizzare, anche in sovrapposizione (balconi, terrazzi e superfici orizzontali), di qualsiasi dimensione e per la realizzazione di cicli completi di impermeabilizzazioni anche inferiori a 5 mm.

VERSATILE

Può essere usato sia per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazzi e piscine, sia all'interno su pavimento riscaldante. Una volta rasato con 2 mani di NANOSTUCCO BASE, rappresenta un'ottima base per la finitura con i cicli NANOSTUCCO.

SICURO

NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL è totalmente desolidarizzante: disaccoppia perfettamente il comportamento della faccia inferiore da quella superiore. Incollato con NANOSTUCCO BASE non trasmette le tensioni al pavimento e riduce quindi il rischio di fessure sulla finitura successiva. Associato a un nastro impermeabile con NANOSTUCCO JOINT, permette di impermeabilizzare grandi superfici senza soluzione di continuità.



PER USO
INTERNO
ED ESTERNO



CONFEZIONE
DA 1 ROTOLO



APPLICABILE
A TEMPERATURE
DA 5°C A 35°C



USARE
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

- sicuro
- utile come barriera su pavimenti umidi a piano terra
- elevato crack-bridging
- impermeabile in qualsiasi situazione
- desolidarizzante
- veloce messa in sicurezza delle opere