



# NANOSTUCCO BAND SHI14

## VOCE DI CAPITOLATO

Nastro impermeabile in polietilene provvisto su ambo i lati di un tessuto non tessuto in polipropilene. Concepito per assicurare la continuità tra le giunzioni dei rotoli di NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL. Specifico per l'utilizzo con NANOSTUCCO JOINT.

## PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

Incollare il nastro impermeabile NANOSTUCCO BAND con il prodotto specifico NANOSTUCCO JOINT in corrispondenza dei giunti perimetrali e per unire teli adiacenti di membrana NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL nei lavori di impermeabilizzazione di balconi e terrazze prima dell'applicazione dei cicli NANOSTUCCO.

### CARATTERISTICHE

Aspetto: rotolo tessuto non tessuto

Dimensioni: mm 150 x m 30  
spessore mm 0,42

### AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

NANOSTUCCO BAND viene utilizzato per consolidare e dare continuità alle impermeabilizzazioni realizzate con la membrana impermeabilizzante a freddo tipo NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL.

La sua elevata adesione, associata a quella di NANOSTUCCO JOINT per incollarlo, garantisce la continuità dell'impermeabilizzazione su tutta la superficie e sui bordi.

Perfetto per la realizzazione di raccordi parete/pavimento o in corrispondenza di bocchette di scarico.



PER USO  
INTERNO  
ED ESTERNO



CONFEZIONI  
DA 1 ROTOLO



APPLICABILE  
A TEMPERATURE  
DA 5°C A 35°C



USARE  
DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE  
INDIVIDUALE

- per impermeabilizzazione di balconi e terrazze
- facilità d'uso
- specifico per cicli di applicazione NANOSTUCCO