



NANOSTUCCO RAG SHI15

VOCE DI CAPITOLATO

Panno antistatico a microtexture superficiale tridimensionale, presenta un fortissimo potere di catturare e rimuovere le microparticelle generate dalla carteggiatura di NANOSTUCCO METAL.

MODALITÀ D'USO

Panno da usare inumidito con acqua e sapone dopo le fasi di carteggiatura e lucidatura nei cicli NANOSTUCCO per rimuovere la polvere prima di applicare ulteriori protettivi.

Oppure, può essere utilizzato asciutto per la rimozione a fine ciclo dell'eccesso di cera protettiva sulle superfici realizzate con NANOSTUCCO METAL.

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Panno antistatico che rimuove perfettamente le microparticelle da carteggiatura per ottenere una superficie perfettamente pulita per evitare di catturare polvere nell'applicazione di protettivi.

Specificamente pensato per la rimozione dell'eccesso di cera protettiva a fine ciclo di applicazione NANOSTUCCO METAL.



PER USO
INTERNO
ED ESTERNO



APPLICAZIONE
CON PANNO



USARE
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

• antistatico