



NANOSTUCCO CARBON SHIELD SHI04

DESCRIPTION SELON CAHIER DES CHARGES

Agent d'imprégnation concentré à base d'eau, invisible, résistant aux taches, à appliquer au pinceau ou au rouleau, avec un haut pouvoir hydro-oléofuge. A base de résines fluorocarbonées réactives modifiées par des silanes.

PRÉPARATION ET APPLICATION

NANOSTUCCO CARBON SHIELD est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune préparation particulière. Il doit être simplement appliqué au pinceau, au spray ou au rouleau sur la surface à imprégner (ciment, métal, bois, plâtre). Avant toute autre opération ou utilisation, laissez le support sécher pendant 24 heures. Le produit peut être appliqué en intérieur ou en extérieur mais doit être stocké à l'abri du gel et pendant 12 mois maximum. Appliquer en une seule couche car son pouvoir répulsif repousse toute finition ultérieure. Si vous voulez charger davantage le substrat, travaillez frais sur frais. Couverture indicative : $\approx 80\text{g}/\text{m}^2$.

AVERTISSEMENT

Les conseils et informations de cette fiche sont donnés à titre purement indicatif et correspondent à notre expérience quotidienne. Il est conseillé au client d'effectuer des essais pour vérifier que le produit correspond bien à ses attentes et à ses exigences. En tant que producteurs, nous n'assumons aucune responsabilité sur la façon, l'endroit et le moment où nos produits sont utilisés et ne garantissons que la constante qualité du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NANOSTUCCO CARBON SHIELD est employé sur des surfaces à base de ciment (NANOSTUCCO/PAVIMIX) pour augmenter leur résistance aux taches.

NANOSTUCCO CARBON SHIELD est une résine fluorocarbonée présentant une excellente résistance aux taches. Elle repousse l'eau, le café, le vin et l'huile.

NANOSTUCCO CARBON SHIELD ne change pas l'apparence de la surface sur laquelle elle est appliquée. Elle reste transparente et n'empêche pas la transpiration, ne modifiant donc pas le coefficient de perméabilité à la vapeur du matériau sur lequel elle est appliquée.



POUR L'INTÉRIEUR
ET L'EXTÉRIEUR



APPLICABLE À
TEMPÉRATURES
COMPRISES
ENTRE 5°C ET 35°C



UTILISER
L'ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE



BIDON
DE 5 LITRES



APPLICATION
AU ROULEAU



APPLICATION
AU PINCEAU



APPLICATION
EN SPRAY

- hydrophobe
- oléophobe
- anti-tache
- agent d'imprégnation
- transparent