



NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL SHI13

DESCRIPTION SELON CAHIER DES CHARGES

Membrane de désolidarisation à haute performance, à 3 couches, en tissu non tissé, membrane en polyéthylène avec profil amortisseur 3D marqué et surface en polypropylène convenablement fibrée pour améliorer l'adhérence. Spécialement conçu pour l'imperméabilisation des balcons, terrasses et surfaces horizontales.

PRÉPARATION ET APPLICATION

Coller la membrane sur la surface à imperméabiliser avec NANOSTUCCO BASE. Étaler NANOSTUCCO BASE comme une colle normale et appliquer la membrane, préalablement découpée, sur le produit frais. Pour améliorer les performances, écrasez avec un rouleau lesté. Ne pas faire se chevaucher les feuilles mais les sceller avec une bande imperméable en polyéthylène et NANOSTUCCO JOINT. Deux heures avant l'application, il est indispensable de dérouler la membrane afin de relâcher les tensions accumulées par la membrane.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : rouleau de membrane
à 3 couches

Dimensions : m 1 x 30
épaisseur mm 3

AVERTISSEMENT

Les conseils et informations de cette fiche sont donnés à titre purement indicatif et correspondent à notre expérience quotidienne. Il est conseillé au client d'effectuer des essais pour vérifier que le produit correspond bien à ses attentes et à ses exigences. En tant que producteurs, nous n'assumons aucune responsabilité sur la façon, l'endroit et le moment où nos produits sont utilisés et ne garantissons que la constante qualité du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RAPIDE À APPLIQUER

NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL est facile et rapide à appliquer et permet d'imperméabiliser rapidement de grandes superficies et de sécuriser immédiatement les surfaces à imperméabiliser, y compris en cas de superposition (balcons, terrasses et surfaces horizontales), sur n'importe quelle dimension et pour la réalisation de cycles complets d'imperméabilisation en moins de 5 mm.

VERSATILE

Elle peut être utilisée aussi bien pour l'imperméabilisation des balcons, terrasses et piscines qu'à l'intérieur sur des sols chauffants. Lissée avec 2 couches de NANOSTUCCO BASE, c'est une excellente base pour la finition avec les cycles NANOSTUCCO.

SÛR

La membrane NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL est totalement désolidarisante : elle découple parfaitement le comportement de la face inférieure de la face supérieure. Collée avec NANOSTUCCO BASE, elle ne transmet pas de contraintes au sol et réduit le risque de fissures sur la finition. Combinée à une bande d'étanchéité et NANOSTUCCO JOINT, elle permet d'imperméabiliser de grandes superficies sans interruption.



POUR L'INTÉRIEUR
ET L'EXTÉRIEUR



1 ROULEAU



APPLICABLE À
TEMPÉRATURES
COMPRISES
ENTRE 5°C ET 35°C



UTILISER
L'ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

- sûr
- utile comme barrière sur les sols humides au rez-de-chaussée
- crack-bridging élevé
- étanche dans toutes les situations
- pour la désolidarisation.
- sécurisation rapide des travaux