



# NANOSTUCCO RAG SHI15

## DESCRIPTION SELON CAHIER DES CHARGES

Tissu antistatique avec une microtexture de surface tridimensionnelle, doté d'un très fort pouvoir de capture et d'élimination des microparticules générées par le ponçage de NANOSTUCCO METAL.

## MODE D'EMPLOI

Chiffon à utiliser humidifié avec de l'eau et du savon après le ponçage et le polissage dans les cycles NANOSTUCCO pour enlever la poussière avant d'appliquer d'autres couches de protection.

Peut être utilisé également à sec pour l'élimination en fin de cycle de l'excès de cire protectrice sur les surfaces réalisées avec NANOSTUCCO METAL.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chiffon antistatique qui élimine parfaitement les microparticules de ponçage afin d'obtenir une surface parfaitement propre pour éviter de piéger la poussière lors de l'application des cires de protection.

Spécialement conçu pour enlever l'excès de cire protectrice à la fin du cycle d'application de NANOSTUCCO METAL.



POUR L'INTÉRIEUR  
ET L'EXTÉRIEUR



APPLICATION  
AVEC UN CHIFFON



UTILISER  
L'ÉQUIPEMENT  
DE PROTECTION  
INDIVIDUELLE

## AVERTISSEMENT

Les conseils et informations de cette fiche sont donnés à titre purement indicatif et correspondent à notre expérience quotidienne. Il est conseillé au client d'effectuer des essais pour vérifier que le produit correspond bien à ses attentes et à ses exigences. En tant que producteurs, nous n'assumons aucune responsabilité sur la façon, l'endroit et le moment où nos produits sont utilisés et ne garantissons que la constante qualité du produit.

• antistatique